iCodPerú

Productos, Procesos y Personas

¡Somos tu mejor aliado!

Moderniza y personaliza
el proceso logístico de tu negocio

iCodPerú
Productos, Procesos y Personas

ZEBRA

IMPRESORA ZD 220

Etiquetas

Capacidad de impresión: 2500 etiquetas/día

Material: térmico directo, transferencia térmica y poliester

Ribbon: 74 mts

USB

Ancho máximo de etiqueta: 10cm O 4”

iCod Perú
(01)7482410
947944845
ventas@icod.com.pe
www.icod.com.pe

FICHA TÉCNICA ZD220

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN	INTERFACES	Conectividad USB
	MEMORIA	128 MB de memoria flash; 128 MB de SDRAM
	MÉTODO DE IMPRESIÓN	Impresión térmica directa y por transferencia térmica
	VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	102 mm (4 in) por segundo
	ANCHO DE IMPRESIÓN	4,09 in/104 mm
	SENSORES	Sensor de marcas negras móvil, rango limitado desde el centro hacia el lado izquierdo. Sensor fijo de brecha descentrada
	RESOLUCIÓN	203 dpi/8 puntos por mm
	FIRMWARE	ZPL II; EPL 2; XML
INSUMOS	MATERIAL	Alimentación mediante rollo o material en zigzag, troquelado o continuo con o sin marca negra, inventario de tags, papel de recibo continuo y brazaletes
		Ancho de papel De 1,00 in/25,4 mm a 4,4 in/112 mm
		Grosor de papel: 0,003 in (0,08 mm) mín.; 0,0075 in (0,1905 mm) máx. (solo modo Arrancar)
		Tamaño de papel: Diámetro exterior de 5,00 in/127 mm Diámetro interior del centro: 0,5 in (12,7 mm) y 1,0 in (25,4 mm) estándar; 1,5 in (38,1 mm)
		Long. Máx. 39,0 in/991 mm
	CINTA	Ext. de la cinta: 1,34 in/34 mm (74 m) - Int. De la cinta: Cinta de 74 metros 0,5 in/12,7 mm Longitud máx. de la cinta: 244 ft (74 m) Ancho: 1,33 in/33,8 mm ~ 4,3 in/109,2 mm Proporción de la cinta: 1:1 material a cinta (74 m)
SOFTWARE	LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN	Lenguajes de programación ZPL y EPL
	PROGRAMA DE DISEÑO	ZDesigner 3
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	TEMPERATURA DE TRABAJO	De 40 °F a 105 °F/de 4.4 °C a 41 °C
		De -40 °F a 140 °F/-40 °C a 60 °C
		10% a 90% sin condensación
		De 5 % a 95 % sin condensación
		Transferencia térmica: 10,5 in L x 7,75 in A x 7,5 in Al 267 mm L x 197 mm A x 191 mm Al Térmica directa: 8,6 in L x 6,9 in An x 5,9 in Al 220 mm L x 176 mm A x 151 mm Al
	PESO	2,5 lb/1,1 kg
SIMBOLOGÍA	1D	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC y EAN con extensiones de 2 o 5 dígitos, Plessey, Postnet, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Logmars, MSI, Codabar y Planet Code.
	2D	Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec
SISTEMA OPERATIVO	COMPATIBILIDAD	Windows 7, 8, 10, 11
ELÉCTRICA	ESPECIFICACIONES	Detectable automáticamente (compatible con PFC) de 100 a 240 V CA, de 50 a 60 Hz; certificación ENERGY STAR
NORMATIVAS	TIPOS	IEC 60950-1, EN55022 Clase B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000- 3-3, FCC Clase B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus Marca CE, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Me-tro, BIS, NOM

ICOD PERU ICOD PERU ICOD PERU ICOD PERU ICOD PERU ICOD PERU ICOD PERU ICOD PERU ICOD PERU ICO