iCodPerú

Productos, Procesos y Personas

¡Somos tu mejor aliado!

Moderniza y personaliza
el proceso logístico de tu negocio

iCod Perú
Productos, Procesos y Personas

ZEBRA

IMPRESORA ZT 230

Etiquetas

Capacidad de impresión: 10000 etiquetas/día

Material: papel, térmico directo y poliéster

Ribbon: 300 mts y 450 mts

USB y RS-233

Ancho máximo de etiqueta: 10cm O 4”

iCod Perú
(01)7482410
947944845
ventas@icod.com.pe
www.icod.com.pe

FICHA TÉCNICA ZT230

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN	INTERFACES	USB Y RS-232 (Según pedido)
	MEMORIA	Memoria flash: 128 MB; Memoria SDRAM: 128 MB
	MÉTODO DE IMPRESIÓN	Térmico directo o transferencia térmica
	VELOCIDAD MÁX DE IMPRESIÓN	6 in/152 mm por segundo o 4 in/102 mm por segundo
	ANCHO DE IMPRESIÓN	4,09 in/104 mm
	SENSORES	Sensores de transmisión y reflexión fijos
	RESOLUCIÓN	203 dpi/8 puntos por mm
	FIRMWARE	ZPL II; EPL 2
INSUMOS	MATERIAL	Tipo: Continuo, troquelado, muesca, marca negra Ancho: De 19,4 mm/0,75 in a 114 mm/4,50 in Grosor: De 0,076 mm/0,003 in a 0,25 mm/0,010 in Tamaño: 203 mm/8,0 in de diámetro externo en núcleo de diámetro interno de 76 mm/3,0 in152 mm/6,0 in de diámetro externo en núcleo de diámetro interno de 25 mm/1,0 in Long. Máx.: 39,0 in/991 mm
	CINTA	Longitud máx. de la cinta: 450 m Ancho: De 40 mm/1,57 a 110 mm/4,33 in
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	TEMPERATURA DE TRABAJO	Temp. de funcionamiento:de 5 ºC a 40 ºC/de 40 ºF a 105 Temp. almacenamiento: De -40 ºC a 60 ºC/De -40 ºF a 140 ºF Humedad de funcionamiento: Del 20 % al 85 % sin condensación Humedad de almacenamiento: Del 5 % al 85 % sin condensación
	PESO	9,1 kg/20 lb
	DIMENSIONES	432 mm long. x 242 mm anch. x 277 mm alt.
SOFTWARE	LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN	ZPL y EPL
	PROGRAMA DE DISEÑO	ZDesigner 3
SISTEMA OPERATIVO	COMPATIBILIDAD	Windows 7, 8, 10, 11
ELECTRICIDAD	ESPECIFICACIÓN ELÉCTRICA	Alimentación de corriente universal con detección automática (especificaciones PFC)100-240 VCA, 47-63 HzCertificado ENERGY STAR
HOMOLOGACIONES	TIPOS	IEC 60950, EN 55022 Clase B, EN 55024,EN 61000-3-2, EN 61000-3-3ZT220: cTUVus, CE, FCC, ICES-003, VCCI, C-Tick, NOM, Gost-R, BSMI, S-Mark (Argentina), KC, CCC, UkrSepro, SII, SABSZT230: cTUVus, CE, FCC, ICES-003, VCCI, C-Tick, NOM, Gost-R, BSMI, S-Mark (Argentina), KC, CCC, UkrSepro, SII, SABS
SIMBOLOGÍA	1D	Código 11, Código 39, Código 93, Código 128 con sub-juegos A /B/C y Códigos UCC Case, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC y EAN con extensiones de 2 o 5 dígitos, Plessey, Postnet, Estándar 2 de 5, Industrial 2 de 5, Entrelazado 2 de 5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code
	2D	Aztec, Codablock, PDF417, Código 49, Data Matrix, Maxi-Code, Código QR, MicroPDF417, TLC 39, RSS-14 (y compuesto)

ICOD PERU ICOD PERU ICOD PERU ICOD PERU ICOD PERU ICOD PERU ICOD PERU ICOD PERU ICOD PERU ICO